

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uap-ac-pro-5-ubiquiti-unifi-uap-ac-pro-24ghz5ghz-80211ac-no-poe-adapters-in-set-5-pack-p-222625.html>



UBIQUITI UAP-AC-PRO-5 Ubiquiti UniFi UAP AC PRO 2.4GHz/5GHz, 802.11ac, No PoE adapters in Set - 5 Pack

Cena brutto	2 808,13 zł
Cena netto	2 283,03 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3616221
Kod producenta	UAP-AC-PRO-5
Kod EAN	810354025464

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogólne

Ilość w opakowaniu:

Rodzaj urządzenia:

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Praca w sieci

Typ obudowy:

Technologia podłączania:

Szybkość transmisji danych:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Maks. zakres w otwartej przestrzeni:

Pojemność:

Cechy:

Algorytm kodowania:

Zgodność z normami:

Antena

Antena:

Ilość anten:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

UBIQUITI UAP-AC-PRO-5 Ubiquiti UniFi UAP AC PRO

2.4GHz/5GHz, 802.11ac, No PoE adapters in Set - 5 Pack

Ubiquiti UniFi AP-AC Pro - Punkt dostępu bezprzewodowego -

Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - DC power (pakiet 5)

0810354024085

24 miesiące

5 (specyfikacje dotyczą jednego produktu)

Punkt dostępu bezprzewodowego

Do stosowania na zewnątrz, pokojowa

19.67 cm

19.67 cm

3.5 cm

350 g

Zewnętrzna

Bezprzewodowa

1300 Mbps

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

2.4 GHz, 5 GHz

122 m

Liczba urządzeń jednocześnie: 200+

BSSID na radio: 4

Obsługa VLAN, możliwość montowania na ścianie, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), przycisk resetu, technologia 3T3R MIMO, montowany na suficie

AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP

IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac

Wewnętrzna

3

2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Różne	1 x USB 2.0
Zgodność z normami:	IC, FCC
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE+
Wymagane napięcie:	DC 44 - 57 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	9 wat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	70 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.