

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-usw-pro-48-poe-ubiquiti-usw-pro-48-poe-48-port-4xsfp-gigabit-poe-600w-uni-fi-switch-p-182528.html>



UBIQUITI USW-PRO-48-POE

Ubiquiti USW-Pro-48-POE

48-port + 4xSFP+ Gigabit

PoE++ 600W UniFi switch

Cena brutto	4 894,94 zł
Cena netto	3 979,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3760238
Kod producenta	USW-PRO-48-POE
Kod EAN	817882027656

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

UBIQUITI USW-PRO-48-POE Ubiquiti USW-Pro-48-POE 48-port + 4xSFP+ Gigabit PoE++ 600W UniFi switch

Ubiquiti UniFi Switch USW-Pro-48-POE - Przełącznik - Tak - 48 x 10/100/1000 (40 PoE+, 8 PoE++) + 4 x Ethernet SFP+ 10 Gb - montowany w szafie rack - PoE++ (600 W) - AC 120/230 V / DC 11,5/52 V

0817882027656

24 miesiące

Przełącznik - 48 porty - Tak

Montowany w szafie rack 1U

10 Gigabit Ethernet

48 x 10/100/1000 (40 PoE+, 8 PoE++) + 4 x Ethernet SFP+ 10 Gb

PoE++

600 W

Przepustowość bez bokady: 88 Gb/s

Zdolność przełączania: 176 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 130,944 Mp/s

RADIUS

Sterowanie przepływem, przełączanie, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), dublowanie portów, głęboka analiza pakietów Deep Packet Inspection (DPI), obsługa Jumbo Frames, serwer DHCP, Dynamic VLAN Support (GVRP), 12KV ESD Protector, Storm Control, Inter-VLAN Routing, tryb agregacji IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Ekran dotykowy 1,3"

Status, PoE, łącze/aktywność, łącze/aktywność/prędkość

40 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W

8 x 1000Base-T RJ-45 PoE++ - 64 W

4 x 1/10Gbit LAN SFP+

1 x zarządzanie

Adapter mocy wewnętrznej

Moc wyjściowa:	600 wat
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V / DC 11,5/52 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	60 wat
Różne	
Zgodność z normami:	IC, FCC, ETSI 300 019-1-4
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.24 cm
Głębokość:	39.96 cm
Wysokość:	4.37 cm
Waga:	6.25 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.