

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-usw-pro-max-16-p-275991.html>

## UBIQUITI USW-PRO-MAX-16



Cena brutto	<b>1 245,32 zł</b>
Cena netto	<b>1 012,46 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47304951</b>
Kod producenta	<b>USW-PRO-MAX-16</b>
Kod EAN	<b>810084694565</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Porty:

Wykonanie:

Protokół routingu:

Cechy:

UBIQUITI USW-PRO-MAX-16

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 16 - Przełącznik - L3 - Tak - 12 x 10/100/1000 + 4 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit Ethernet - stacjonarny, montowany w szafie rack, montowany na ścianie 0810084694565

24 miesiące

Przełącznik - 16 porty - L3 - Tak

Stacjonarny, montowany w szafie rack, montowany na ścianie 1U

12 x 10/100/1000 + 4 x 2.5GBase-T + 2 x 10 Gigabit Ethernet

Płynne przełączanie przepustowości: 42 Gbps

Zdolność przełączania: 84 Gb/s

STP, RSTP

Obudowa ze stali, przycisk resetu, nasłuchiwanie IGMP, wył.

port, obsługa RSTP, izolacja portów, Storm Control, Voice

VLAN, dublowanie portów, agregacja portów, LACP,

ograniczanie szybkości multicast/broadcast, uwierzytelnianie

adresu MAC, sterowanie przepływem, uwierzytelnianie 802.1x,

obsługa Jumbo Frames, ochrona pętli, nasłuchiwanie DHCP,

ochrona DHCP, ograniczanie wartości egress rate, LLDP-MED,

obsługa ACL, przekaźnik DHCP, Inter-VLAN Routing, routing

statyczny, porty Etherlighting, kontrolki statusu LED, obsługa

VLAN

IEEE 802.1x

Ekran dotykowy 1,3"

RPS (Redundant Power Supply) dodatkowy zasilacz, status,

łącze/aktywność/prędkość

12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

4 x 2.5GBase-T RJ-45

2 x 10GBase-T SFP+

Zgodność z normami:

Wbudowane urządzenia:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Moc wyjściowa:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Adapter mocy zewnętrznej

25 wat - 5 V

25 wat

Kabel zasilający, zestaw do montażu ściennego

SGCC, FCC, IC

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Szerokość:	32.51 cm
Głębokość:	16 cm
Wysokość:	4.37 cm
Waga:	1.95 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.