

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-uvc-g4-ins-camera-g4-instant-2k-hd-30-fps-ipx5-wifi-bluetooth-p-186713.html>



UBIQUITI UVC-G4-INS Camera G4 Instant 2K HD 30 FPS IPX5 WiFi Bluetooth

Cena brutto	483,96 zł
Cena netto	393,46 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46156443
Kod producenta	UVC-G4-INS
Kod EAN	810010078605

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urzędzenia:

Obsługa audio:

Sposób montażu kamery:

Technologia łączności:

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Aparat fotograficzny

Typ:

Format cyfrowy video:

Maks. rozdzielczość cyfrowa wideo:

Formaty video telewizji cyfrowej:

Diody poczerwieni typu LED:

Rozdzielczość przechwytywanego cyfrowego obrazu video:

Liczba Klatek na Sekundę (maks.):

RAM:

Cechy:

UBIQUITI UVC-G4-INS Camera G4 Instant 2K HD 30 FPS IPX5 WiFi Bluetooth

Ubiquiti UniFi Protect G4 Instant - Sieciowa kamera nadzorująca - do użytku na zewnątrz - tamper-proof / weatherproof - kolor (dzień i noc) - 5 MP - 2688 x 1512 - 2K - focus stały - audio - bezprzewodowa - Wi-Fi - Bluetooth - MJPEG, H.264 - DC 5 V

24 miesiące

Sieciowa kamera nadzorująca

Tak: wbudowany głośnik, funkcjonalność dwukierunkowego radia, wbudowany mikrofon

Do mocowania na ścianie

Bezprzewodowa

5 cm

4.72 cm

8.16 cm

125 g

Kolor - dzień i noc - zamocowana - do użytku na zewnątrz - tamper-proof / weatherproof

MJPEG, H.264

2688 x 1512

2K

Tak

2688 x 1512

30 klatki/sek

2 GB

Regulacja ostrości, balans bieli, regulacja kolorów, regulacja jasności, regulacja kontrastu, filtr wycinający podczerwień, kontrolka LED, przycisk zerowania, sterowanie ekspozycją, cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR), obudowa z poliwęglanu, 2D digital noise reduction (DNR), nakładanie tekstu, maskowanie obrazu, procesor ARM Cortex A7, format obrazu 16:9

Czujnik obrazu	
Typ:	5 MP CMOS
Konstrukcja obiektywu	
Typ:	Focus stały
Odległość ogniskowa:	2.8 mm
Obiektyw Iris:	F/1.6
Poziome pole widzenia (w stopniach):	102.4
Pionowe pole widzenia (w stopniach):	54.9
Pole Widzenia po Przekątnej (w stopniach):	120.6
Interfejsy	
Interfejsy sieciowe:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, Bluetooth
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu ścienna
Zgodność z normami:	IC, FCC, IPX5, IK04
Zasilanie	
Wymagane zasilanie:	DC 5 V - 2 A
Zasilacz:	Zasilacz - zewnętrzna
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	UniFi Protect
Internet rzeczy (IoT)	
Obsługiwana platforma urządzenia hostującego:	iOS, Android
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-20 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Wilgotność względna (podczas pracy):	0-90% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.