

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/ubiquiti-wave-ap-eu-uisp-wave-access-point-60ghz-54-gbps-10g-sfp-25gbps-rj45-ipv6-p-228795.html>



UBIQUITI Wave-AP-EU UISP Wave Access Point 60GHz 5.4 Gbps 10G SFP+ 2.5Gbps RJ45 IPX6

Cena brutto	2 290,61 zł
Cena netto	1 862,29 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46299608
Kod producenta	WAVE-AP
Kod EAN	810010078742

Opis produktu

Produkt:	UBIQUITI Wave-AP-EU UISP Wave Access Point 60GHz 5.4 Gbps
Nazwa:	10G SFP+ 2.5Gbps RJ45 IPX6
Opis:	Ubiquiti UISP Wave - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 5 GHz
EAN:	0810010078742
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Punkt dostępu bezprzewodowego
Model o wzmocnionej wytrzymałości:	Do stosowania na zewnątrz
Wbudowane urządzenia:	GPS
Szerokość:	20.5 cm
Głębokość:	18.7 cm
Wysokość:	21.2 cm
Waga:	2.3 kg
Procesor / Pamięć / Pamięć	
Zainstalowane procesory:	ARM 1.4 GHz
RAM:	512 MB DDR3L SDRAM
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Technologia podłączania:	Bezprzewodowa
Szybkość transmisji danych:	5.4 Gbps
Format kodowania linii:	64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM
Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP
Pasma częstotliwości:	5 GHz, 60 GHz
Wykonanie:	Szerokość pasma (full duplex): 2,7 Gb/s
Pojemność:	Clients per access point: 15
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, GPS, Ethernet link/activity
Cechy:	Przycisk resetu, montowane na pręcie, polaryzacja dwuliniowa, tryb mostka, tryb łącza Point-to-Multipoint (PtMP), zarządzanie Bluetooth, Wave Technology, procesor czterordzeniowy, obudowa ze stopu aluminium, stabilizowana obudowa z poliwęglanu UV, 30° sector coverage
Algorytm kodowania:	AES, WPA2-PSK

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Antena

Antena:

Poziom uzyskany:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zgodność z normami:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wewnętrzna

24 dBi

1 x 100M/1G/2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45

1 x 10 Gigabit Ethernet - SFP+

Montowane na pręcie

IC, FCC, IPX6

-40 °C

60 °C

5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.