

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/wd-gold-16tb-hdd-7200rpm-6gbs-sata-512mb-cache-35inch-intern-rohs-compliant-enterprise-bulk-p-62649.html>



WD Gold 16TB HDD 7200rpm 6Gb/s sATA 512MB cache 3.5inch intern RoHS compliant Enterprise Bulk

Cena brutto	1 588,86 zł
Cena netto	1 291,76 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3898512
Kod producenta	WD161KRYZ
Kod EAN	718037872957

Opis produktu

Opis

Staw czoło dużym obciążeniom z dyskami HDD klasy enterprise WD Gold. To niezawodne rozwiązanie jest przeznaczone do wymagających środowisk magazynowania danych. Zaprojektowany specjalnie do systemów przechowywania danych i centrów danych klasy enterprise dysk WD Gold SATA HDD zapewnia wysokiej klasy wydajność.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wykracza poza oczekiwania**

Dyski twarde WD Gold są zoptymalizowane pod kątem wydajności w zastosowaniach o dużych obciążeniach.

- **Zwiększona niezawodność**

Dyski twarde WD Gold cechują się zwiększoną niezawodnością i wytrzymałością.

- **Ochrona przed drganiami**

Dyski WD Gold są wyposażone w zaawansowane układy elektroniczne, które monitorują dysk i kompensują drgania liniowe oraz obrotowe w czasie rzeczywistym. Odbywa się to za pomocą udoskonalonej technologii zapewniającej ochronę przed drganiami, co pozwala zwiększyć wydajność w warunkach silnych drgań.

Produkt:

Nazwa: WD Gold 16TB HDD 7200rpm 6Gb/s sATA 512MB cache 3.5inch intern RoHS compliant Enterprise Bulk

Opis: WD Gold WD161KRYZ - Dysk twarde - 16 TB - wewnętrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 512 MB
0718037872957

EAN:

Gwarancja producenta: 60 miesięcy w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia: Dysk twarde - wewnętrzny

Pojemność: 16 TB

Rodzaj obudowy: 3,5"

Interfejs: SATA 6Gb/s

Wielkość bufora: 512 MB

Cechy: Tłumienie wibracji, HelioSeal, ciągła praca 24x7, zaawansowany format 512e, Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA)

Szerokość: 101.6 mm

Głębokość: 147 mm

Wysokość: 26.1 mm

Waga: 690 g

Wydajność

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Szybkość transmisji urządzenia:	600 MBps (zewnętrzna)
Szybkość wewnętrzna danych:	262 MBps
Prędkość obrotowa:	7200 obr/min
Niezawodność	
MTBF:	2,500,000 godziny
Praca 24x7:	Tak
Błędy nienaprawialne:	1 na 10 ¹⁵
Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:	600,000
Rozszerzenie i łączność	
Interfejsy:	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatybilna Wnęka:	3,5"
Zasilanie	
Zużycie energii:	6.5 wat (aktywny) 5.6 wat (bezczynność)
Różne	
Zgodność z normami:	RoHS 2011/65/EU
Lokalizacja:	Cały świat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	12.7 cm
Głębokość transportowa:	6.35 cm
Wysokość transportowa:	19.05 cm
Waga transportowa:	830 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	50 g @ 2 ms połowy okresu sinusoidy
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	250 g @ 2 ms połowy okresu sinusoidy

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.