

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/wd-purple-pro-12tb-sata-6gbs-hdd-35inch-internal-7200rpm-256mb-cache-24x7-bulk-p-276990.html>



## WD Purple Pro 12TB SATA 6Gb/s HDD 3.5inch internal 7200Rpm 256MB Cache 24x7 Bulk

Cena brutto	<b>1 422,14 zł</b>
Cena netto	<b>1 156,21 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47339165</b>
Kod producenta	<b>WD122PURP</b>
Kod EAN	<b>718037901299</b>

### Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	WD Purple Pro 12TB SATA 6Gb/s HDD 3.5inch internal 7200Rpm 256MB Cache 24x7 Bulk
Opis:	WD Purple Pro WD122PURP - Dysk twarde - 12 TB - wewnętrzny - 3,5" - SATA 6Gb/s - 7200 obr/min - bufor: 512 MB
EAN:	0718037901299
Reklamacje:	60 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Dysk twarde - wewnętrzny
Pojemność:	12 TB
Rodzaj obudowy:	3,5"
Interfejs:	SATA 6Gb/s
Wielkość bufora:	512 MB
Cechy:	Technologia Advanced Format, ciągła praca 24x7, Konwencjonalne nagrywanie magnetyczne (CMR), AllFrame AI, obsługuje maks. 64 kamery, odporność na zmatowienie, technologia OptiNAND
Szerokość:	101.6 mm
Głębokość:	147 mm
Wysokość:	26.1 mm
Waga:	750 g
Wydajność	
Szybkość transmisji urządzenia:	600 MBps (zewnątrzna)
Szybkość wewnętrzna danych:	267 MBps
Prędkość obrotowa:	7200 obr/min
Niezawodność	
MTBF:	2 miliony godzin
Praca 24x7:	Tak
Błędy nienaprawialne:	1 na 10 <sup>15</sup>
Cykl z obciążeniem / bez obciążenia:	600,000
Rozszerzenie i łączność	
Interfejsy:	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatybilna Wnęka:	3,5"
Zasilanie	
Zużycie energii:	9.1 wat (odczyt/zapis) 8.2 wat (bezczynność)

Oprogramowanie & Wymagania systemowe	0.3 wat (tryb czuwania)
Dołączone oprogramowanie:	0.3 wat (stan uśpienia)
Różne	Western Digital Device Analytics
Zgodność z normami:	ROHS Directive 2015/863/EU, ROHS Directive 2011/65/EU, BSMI, ICES-003, NMB-003, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB Scheme, TUV, UL
Gwarancja producenta	Gwarancja ograniczona - 5 lat
Obsługa i wsparcie:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	65 °C
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Odporność na wstrząsy (podczas pracy):	70 g @ 2 ms
Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku):	250 g @ 2 ms
Emisja dźwięku:	34 dBA

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.