

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-3020v-bi-drukarka-xerox-phaser-3020v-bi-p-269586.html>



XEROX 3020V BI Drukarka Xerox Phaser 3020V BI

Cena brutto	405,95 zł
Cena netto	330,04 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3627693
Kod producenta	3020V_BI
Kod EAN	95205863048

Opis produktu

Opis

Ultrakompaktowa drukarka Phaser 3020 została opracowana z myślą o indywidualnych użytkownikach i niewielkich zespołach roboczych. Jej konfiguracja jest szybka, codzienne korzystanie proste, a drukowanie szybkie. Osiągniesz niesamowite wyniki oraz zyskasz bogaty zestaw funkcji standardowych, wybierając drukarkę Phaser 3020 z USB oraz wbudowanym Wi-Fi.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Idealne dopasowanie**

Kompaktowa budowa monochromatycznej drukarki laserowej Phaser 3020 zapewnia dobre dopasowanie w niewielkich przestrzeniach.

- **Duże wrażenie, przystępna cena**

Osiągniesz niesamowite wyniki oraz zyskasz bogaty zestaw funkcji standardowych, wybierając drukarkę Phaser 3020 z USB oraz wbudowanym Wi-Fi.

- **Brak konieczności posiadania dodatkowych części**

Wielofunkcyjna drukarka laserowa Phaser 3020 stosuje łatwe w wymianie wszechstronne wkłady, upraszczając proces zarządzania dostawami i skracając czas niezbędny na wymianę materiałów eksploatacyjnych.

- **Intuicyjny interfejs użytkownika**

Korzystaj z intuicyjnego panelu przedniego urządzenia, aby łatwo wykonywać codzienne zadania.

- **Łatwa konfiguracja**

Ustaw drukarkę w dowolnym, wygodnym miejscu: łatwa konfiguracja Xerox Easy Wireless Setup pomaga szybko i łatwo podłączyć się do sieci Wi-Fi.

- **Wi-Fi Direct**

Drukarka Phaser 3020 może łączyć się z urządzeniami z opcją Wi-Fi bez konieczności korzystania z istniejącej sieci bezprzewodowej. Wi-Fi Direct umożliwia nawiązanie bezpośrednio z poziomu drukarki bezpiecznego połączenia z telefonami komórkowymi, tabletami i laptopami.

- **Poza zasięgiem wzroku - jednak ciągle pod kontrolą**

Zawsze kontroluj postęp wydruku, sprawdzaj poziom tonera i uzyskuj szybkie wsparcie online z poziomu pulpitu dzięki Xerox CentreWare IS.

- **Niesamowita wydajność**

Monochromatyczna drukarka laserowa Phaser 3020 łatwo radzi sobie z dużą ilością pracy.

- **Krótszy czas oczekiwania**

Wysoka prędkość wydruku umożliwi poświęcenie większej ilości czasu klientom i skraca czas oczekiwania.

- **Imponujące wrażenie**

Tekst i obrazy drukowane z udoskonaloną jakością obrazu w rozdzielczości 1200 x 1200 zwiększają wrażenie wizualne ważnych wydruków.

- **Zwiększona moc**

Dzięki potężnemu procesorowi i pamięci możesz wydajnie drukować każdy wymagający projekt szybko i skutecznie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

XEROX 3020V BI Drukarka Xerox Phaser 3020V BI
Xerox Phaser 3020V_BI - Drukarka - czarno-biały - laser -
A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 20 str/min - pojemność: 150
arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(n)
0095205863048

Reklamacje:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Typ drukarki:	Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny
Drukarka	
Prędkość drukowania:	Do 21 str/min - czarno-białe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 20 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm)
Technologia przyłączania:	Bezprzewodowa
Interfejs:	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Mozliwe AirPrint:	Tak
Maksymalna Rozdzielczość (B&W):	1200 x 1200 dpi
Czas pierwszego wydruku czarno-białego:	8.5 sek
Standardowe języki drukarki:	Sterownik Windows GDI
Obsługa nośników:	Podajnik papieru na 150 arkuszy, taca uniwersalna na 1 arkusz
Procesor	
Procesor:	600 MHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	128 MB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, papier bawełniany, papier gruby, cienki papier, tektura, papier ze wstępnym nadrukiem, papier do archiwizacji
Klasa nośników:	A4/Legal
Max rozmiar nośnika:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	76 mm x 127 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	216 mm x 356 mm
Rozmiary nośników:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Gramatura nośnika:	60 g/m ² - 163 g/m ²
Całkowita pojemność nośników:	150 arkusze
Podajniki nośników:	1 x automatyczny - 150 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² 1 x automatyczny - 1 arkusz - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 163 g/m ² 100 arkusze
Pojemność tac wyjściowych:	
Cykl pracy	
Normatywny cykl pracy(maks.):	15000 strony
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 3
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	WPA2, IPsec, filtrowanie adresów MAC
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel USB
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 700 stron ISO/IEC 19752
Zgodność z normami:	GOST, GS, NOM, WHQL, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EN55024 Class B, UL 60950-1 Second Edition, FDA, EN 60825-1, EN 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, Directive 2012/19/EU, RoHS 2011/65/EU, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, CDRH Class 1
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	313 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	37 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	2.3 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Wymagany system operacyjny:	SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Red Hat Fedora 13, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Red Hat Fedora 11, Red Hat Fedora 12, Red Hat Fedora 14, Red Hat Fedora 15, Red Hat Fedora 16, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 bits), Red Hat Fedora 17, Apple MacOS X 10.5 - 10.9, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, Red Hat Fedora 19, openSUSE 11.0 -

Standardy ochrony środowiska	12.3, Ubuntu 10.04 - 13.04, Linux Mint 14, Linux Mint 15
ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 80%
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	26 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	50 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	33.1 cm
Głębokość:	21.5 cm
Wysokość:	18.8 cm
Waga:	4.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	27.3049 cm
Głębokość (transport):	38.0999 cm
Wysokość (transport):	30.4799 cm
Waga (transport):	4.9896 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.