

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-main-body-versalink-c7100-4-drawers-hdd-output-tray-p-238582.html>



## XEROX Main Body VersaLink C7100 4 drawers HDD output tray

Cena brutto	<b>13 531,80 zł</b>
Cena netto	<b>11 001,46 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4511040</b>
Kod producenta	<b>C7101V_T</b>
Kod EAN	<b>95205068139</b>

### Opis produktu

#### Opis

Czego będziesz potrzebować w pracy jutra? Trudno jest przewidzieć przyszłość, ale w przypadku urządzeń VersaLink łatwo się na nią przygotować. W rzeczywistości drukowanie to tylko jedna z wielu możliwości. Oprócz wbudowanych, kompleksowych funkcji zabezpieczeń, asystenci biurowi oferują dostęp do wykorzystywanych na co dzień niezbędnych funkcji. Pozwalają również dodawać szeroką gamę funkcji, które będą potrzebne wraz ze zmieniającymi się wymogami w pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Technologia dostosowana do twoich potrzeb**

Twoja praca nieustannie ewoluuje, więc potrzebujesz technologii, która zawsze będzie o krok do przodu. Urządzenie VersaLink obsługujące technologię Xerox ConnectKey oferuje możliwości dostosowywania w oparciu o postępy technologiczne i procesy robocze.

- **Proste wykonywanie zadań**

Szybkie rozpoczęcie pracy jest łatwe dzięki ekranowi dotykowemu przypominającemu tablet, który łączy w sobie prostotę i wydajność oszczędzającą czas. Znajomy, intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia szybkie wykonywanie zadań, eliminując dodatkowe kroki. A możliwość personalizacji interfejsu użytkownika pozwala Ci pracować, tak jak chcesz.

- **Doskonała jakość obrazu**

Kolor ma ogromne znaczenie - odróżnia dokumenty wpływające na czytelników od tych, które pozostają niezauważone. Dzięki wysokiej rozdzielczości druku oraz doskonałej ostrości obrazu urządzenie VersaLink przenosi dokumenty na wyższy poziom.

- **Niezawodne zabezpieczenia**

Wielowarstwowa ochrona urządzenia VersaLink chroni wszystkie elementy systemu. Kompleksowa gama proaktywnych funkcji zabezpieczeń zapobiega u podstaw nawet najbardziej zaawansowanym zagrożeniom bezpieczeństwa: złośliwym atakom, rozprzestrzenianiu złośliwego oprogramowania, nieautoryzowanemu dostępowi lub zmianom oraz naruszeniom, które prowadzą do przestoju w pracy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

XEROX Main Body VersaLink C7100 4 drawers HDD output tray  
Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130 - Jednostka bazowa -  
kolorowy - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (oryginalny) -  
A3/Ledger (nośnik) - 2180 arkusze - Gigabit LAN, host USB,  
NFC, USB 3.0  
0095205068139  
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Technologia druku:

Rozmiar przekątnej ekranu:

Cechy wyświetlacza:

Dostępność Połączenia:

Interfejs:

Jednostka bazowa

Laser - kolorowy

7"

Wyświetlacz dotykowy

Tak

Gigabit LAN, host USB, NFC, USB 3.0

Mozliwe AirPrint:	Tak
Cechy urządzenia biurowego:	Drukowanie z pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanuj do FTP, skanuj do SMB, skanuj do hosta USB, Rachunkowość Sieciowa
Pamięć	
Pamięć standardowa:	4 GB
Kopiowanie	
Maksymalna rozdzielczość kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania:	Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)
Maks. powiększenie dokumentu:	400%
Maks. zmniejszenie dokumentu:	25%
Maks. kopii:	999
Automatyczny duplex:	Tak
Cechy kopiowania:	Kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, Edge Erase, Auto Color Sensing (ACS), Book Copy, Auto Background Suppression, wymazywanie środka
Drukowanie	
Maksymalna rozdzielczość drukowania:	Do 1200 x 2400 dpi (mono) / do 1200 x 2400 dpi (kolor)
Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:	Do 1200 x 2400 dpi (mono) / do 1200 x 2400 dpi (kolor)
Sterowniki drukarki / Emulacje:	PCL 5e, PCL 6, PCL 5c, PDF, TIFF, HPGL, XPS, JPEG
Automatyczny duplex:	Tak
Skanowanie	
Automatyczne duplikowanie:	Tak
Rozdzielczość optyczna:	600 x 600 dpi
Głębina Skali Szarości:	8-bit
Głębina koloru:	24-bit
Obsługa dokumentów i nośników	
Maks. format oryginału:	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Rodzaj oryginału:	Arkusze
Pojemność podajnika dokumentów:	130 arkusze
Min rozmiar nośnika:	88.9 x 98.4 mm
Max rozmiar nośnika:	A3/Ledger
Min waga nośnika:	60 g/m <sup>2</sup>
Max waga nośnika:	256 g/m <sup>2</sup>
Min. Gramatura Nośnika (lb):	16 lbs (łącznie)
Maks. Gramatura Nośnika (lb):	95 lbs (Osłona)
Rodzaj obsługiwanych nośników:	Koperty, papier zwykły, etykiety, papier makulaturowy, papier bond, kartki, papier wysokogramaturowy, papier z dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem
Rozmiary obsługiwanych nośników:	A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 139,7 x 182 mm, 49 x 85 mm, 88.9 x 98.4 mm
Pojemność nośników standardowych:	2180 arkusze
Maks. pojemność nośników:	5140 arkusze
Pojemność podajnika bocznego:	100 arkusze
Pojemność tac odbiorczych:	500 arkusze
Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:	ADF - 130 arkusze rozmiar: 49 x 85 mm - 297 x 431.8 mm waga: 38 g/m <sup>2</sup> - 128 g/m <sup>2</sup> ; gramatura (lbs): 11 lbs (łącznie) - 34 lbs (łącznie) Podajnik boczny - 100 arkusze rozmiar: 88.9 x 98.4 mm - 297 x 431.8 mm waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup> ; gramatura (lbs): 16 lbs (łącznie) - 80 lbs (Osłona) 4 x taca wejściowa - 520 arkusze rozmiar: 139,7 x 182 mm - 297 x 431.8 mm waga: 60 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup> ; gramatura (lbs): 16 lbs (łącznie) - 95 lbs (Osłona) 2 x taca wyjściowa - 250 arkusze
Prędkość:	Skanowanie: do 80 cali na minię (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 80 cali na minię (A4) - kolor Skanowanie: do 80 cali na minię (A4) - duplex czarno-biały Skanowanie: do 80 cali na minię (A4) - kolor dwustronne
Połączenia	
Interfejsy:	USB host USB 3.0 Gigabit LAN
Protokoły bezpieczeństwa i własności:	Secure Print, SSL, TLS, IPsec, Secure Fax, filtrowanie IP, AES-256, Secure Scan, Secure Email
Obsługiwane systemy operacyjne:	SuSe Linux, IBM AIX, HP-UX, MS Windows 7, Fedora Linux, MS Windows Server 2012, Windows 8, MS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows

Zasilanie	10, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, MS Windows Server 2008 SP2
Wymagane napięcie:	AC 230 V (50Hz)
Zużycie energii w trybie czuwania:	94 wat
Zużycie energii w spoczynku:	0.4 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Pulpit
Zgodność ze standardami:	FIPS 140-2
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Wymiary i waga	
Szerokość:	61.57 cm
Głębokość:	67.08 cm
Wysokość:	111.72 cm
Waga:	90.9 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 85% RH (non-condensing)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.