

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-versalink-b410dn-sfp-mono-47-ppm-duplex-eip-ethernet-usb-p-264207.html>



XEROX Versalink B410DN SFP Mono 47 ppm Duplex EIP Ethernet USB

Cena brutto	2 107,10 zł
Cena netto	1 713,09 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46756614
Kod producenta	B410V_DN

Opis produktu

Opis

Kompaktowa, niezawodna i bezpieczna drukarka, idealna dla małych firm.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- Idealna dla małych i średnich zespołów biurowych w MŚP i dużych korporacjach
- Czarno-biała drukarka obsługująca format A4
- Idealna dla grup roboczych składających się z ponad 5 użytkowników
- Łatwy w obsłudze 4,3-calowy interfejs
- Kompleksowe wbudowane zabezpieczenia
- Funkcje mobilne, w tym Apple AirPrint i Mopria, ułatwiają łączenie się i drukowanie z dowolnego urządzenia

Produkt:

Nazwa:

XEROX Versalink B410DN SFP Mono 47 ppm Duplex EIP
Ethernet USB

Opis:

Xerox B410V/DN - Drukarka - czarno-biały - Duplex - laser -
A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 47 str/min - pojemność: 650
arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

EAN:

Reklamacje:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny

Drukarka

Prędkość drukowania:

Do 47 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297
mm)

Do 50 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter)
(216 x 279 mm)

Do 24 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4
(210 x 297 mm)

Do 25 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI
A (Letter) (216 x 279 mm)

Ekran dotykowy

4.3"

Wbudowane urządzenia:

Przewodowa

Rozmiar ekranu podglądu:

USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Mozliwe AirPrint:

Tak

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

1200 x 1200 dpi

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):

1200 x 1200 dpi

Technologia wygładzania obrazu:

2400 IQ

Automatyczny duplex:

Tak

Obsługa PostScript:

Standard

Czas pierwszego wydruku czarno-białego:

5.4 sek

Standardowe języki drukarki:

PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7

Dołączone czcionki:

94 x skalowalne PCL

Cechy drukarki:	2 x bitmapowe PCL
Obsługa nośników:	163 x skalowalne PostScript
	Znaki wodne, One Touch UI
	Podajnik papieru na 550 arkuszy, podajnik typu bypass na 100 kartek
Procesor	
Procesor:	1 GHz
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	1 GB
Pamięć faszowa	
Pamięć faszowa:	8 GB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Koperty, etykiety, papier zwykły, winyl, papier bezdrzewny bond, papier makulaturowy, tektura, papier o lekkiej gramaturze, papier błyszczący, papier letterhead, papier kolorowy, ciężki papier, papier dopisania na brudno A4/Legal
Klasa nośników:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max rozmiar nośnika:	76 mm x 148 mm
Minimalny format nośnika (standardowo):	216 mm x 360 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm), 216 x 360 mm, 76.2 x 148 mm
Rozmiary nośników:	60 g/m ² - 216 g/m ²
Gramatura nośnika:	650 arkusze
Całkowita pojemność nośników:	Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 550 arkusze - 216 x 360 mm waga: 60 g/m ² - 120 g/m ²
Podajniki nośników:	Podajnik boczny: 1 x ręczny - 100 arkusze - 216 x 360 mm waga: 60 g/m ² - 216 g/m ²
	Taca wyjściowa: 1 - 250 arkusze
	2300 arkusze
	250 arkusze
Maks. pojemność nośników:	
Pojemność tac wyjściowych:	175000 strony
Cykl pracy	20000 str.
Normatywny cykl pracy(maks.):	
Zalecana ilość miesięczna:	
Praca w sieci	
Praca w sieci:	Serwer wydruków
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP, IPP, HTTP, HTTPS
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:	Secure Print, Apple Bonjour, obsługa IPv6, filtr portu, TLS 1.3 Encryption, obsługa IPv4, oprogramowanie układowe z podpisem cyfrowym, filtrowanie połączenia TCP
Rozszerzenie / połączenie	
Połączenia:	1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
	1 x Gigabit LAN - RJ-45
	1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
Różne	
Dołączone materiały eksploatacyjne:	1 x Toner (czarny) - do 6000 stron ISO/IEC 19752
Cechy:	Trusted Platform Module (TPM), scalanie, orientacja, obrót obrazu 180°
	FIPS 140-2
Zgodność z normami:	
Zasilanie	
Zasilacz:	Zasilacz - wewnętrzna
Wymagane napięcie:	AC 220 - 240 V
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności:	507 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	4.9 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia:	0.9 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple macOS 11.x, Microsoft Windows 10 / 11, Apple macOS 12.x, Apple macOS 13.x
Standardy ochrony środowiska	
Blue Angel:	Tak
ENERGY STAR:	Tak
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	10 °C
Maksymalna temperatura pracy:	32 °C

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Dopuszczalna wilgotność:	8 - 80% RH
Emisja dźwięku (w stanie czuwania):	14 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy):	56 dBA
Emisja dźwięku (tryb cichy):	52 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	39.9 cm
Głębokość:	37.3 cm
Wysokość:	30.8 cm
Waga:	15.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość (transport):	43 cm
Głębokość (transport):	47 cm
Wysokość (transport):	42.2 cm
Waga (transport):	17.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.