

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/xerox-versalink-c410-sfp-color-a4-40-ppm-duplex-p-275113.html>



XEROX Versalink C410 SFP Color A4 40 ppm duplex

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 3 137,59 zł |
| Cena netto | 2 550,88 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 46756615 |
| Kod producenta | C410V_DN |

Opis produktu

Opis

Wielofunkcyjna drukarka kolorowa C410.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ drukarki:

Drukarka

Konfiguracja Pojemnika z Tonerem:

Prędkość drukowania:

XEROX Versalink C410 SFP Color A4 40 ppm duplex
Xerox C410V/DN - Drukarka - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 40 str/min (mono) / do 40 str/min (kolor) - pojemność: 251 arkusze - USB, Gigabit LAN, USB 2.0 — host - program zwrotów Green World Alliance

24 miesiące w serwisie

Drukarka grupy roboczej - laser

Cyjan, magenta, żółty, czarny

Do 40 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 40 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 42 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 42 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 20 str/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 20 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)

Do 21 str/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Do 20 str/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Ekran dotykowy

4.3"

Przewodowa

USB, Gigabit LAN, USB 2.0 — host

Tak

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

1200 x 1200 dpi

4800 Color Quality

Tak

Standard

Wbudowane urządzenia:

Rozmiar ekranu podglądu:

Technologia przyłączania:

Interfejs:

Możliwe AirPrint:

Maksymalna Rozdzielczość (B&W):

Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):

Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):

Technologia wygładzania obrazu:

Automatyczny duplex:

Obsługa PostScript:

| | |
|---|---|
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 6.1 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 6.4 sek |
| Standardowe języki drukarki: | PostScript 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.7 |
| Dołączone czcionki: | 89 x skalowalne PCL 2 x bitmapowe PCL 158 x skalowalne PostScript |
| Cechy drukarki: | Znaki wodne, One Touch UI, układ broszury, kolacja, tryb roboczy, dupleks, ustawienia sterownika Earth Smart, tryb drukowania N-Up, normalny typ zadania, orientacja, drukuj identyfikator zadania w marginesach, jakość druku, obróć obraz o 180 stopni, zapisane ustawienia, zapisywane i zestawy próbek typów zadań, status tacki i tonera |
| Obsługa nośników: | Taca podawania ręcznego pojedynczych arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy |
| Procesor | |
| Procesor: | 1 GHz |
| RAM | |
| Zainstalowana pamięć RAM (Maks.): | 1 GB |
| Pamięć flesztowa | |
| Pamięć flesztowa: | 8 GB |
| Obsługa nośników | |
| Typy nośników: | Papier zwykły, papier o lekkiej gramaturze, ciężki papier, papier letterhead, tektura, papier makulaturowy, papier bezdrzewny bond, etykiety, papier błyszczący, winyl, papier ze wstępnym nadrukiem, koperty, papier kolorowy, pomarszczona bawełna |
| Klasa nośników: | A4/Legal |
| Max rozmiar nośnika: | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Minimalny format nośnika (standardowo): | 76 mm x 127 mm |
| Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo): | 216 mm x 356 mm |
| Rozmiary nośników: | 98 x 148 mm, Legal (216 x 356 mm), 76 x 127 mm, A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm) |
| Gramatura nośnika: | 60 g/m ² - 200 g/m ² |
| Całkowita pojemność nośników: | 251 arkusze |
| Podajniki nośników: | Podajnik boczny: 1 x ręczny - 1 arkusz - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 250 arkusze - Legal (216 x 356 mm) waga: 60 g/m ² - 200 g/m ² Taca wyjściowa: 1 - 125 arkusze |
| Maks. pojemność nośników: | 2001 arkusze |
| Pojemność tac wyjściowych: | 125 arkusze |
| Cykl pracy | |
| Normatywny cykl pracy(maks.): | 125000 strony |
| Zalecana ilość miesięczna: | 10000 str. |
| Praca w sieci | |
| Praca w sieci: | Serwer wydruków |
| Protokół zdalnego zarządzania: | HTTP, HTTPS, IPP, SNMP |
| Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka: | TLS 1.3 Encryption, filtr portu, filtrowanie połączenia TCP, Apple Bonjour, oprogramowanie układowe z podpisem cyfrowym, Secure Print, obsługa IPv4, obsługa IPv6 |
| Rozszerzenie / połączenie | |
| Połączenia: | 1 x USB - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A |
| Różne | |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x Toner (czarny) - do 2400 str. ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 FIPS 140-2 Program zwrotów Xerox Green World Alliance |
| Zgodność z normami: | |
| Typ ceny: | |
| Zasilanie | |
| Zasilacz: | Zasilacz - wewnętrzna |
| Wymagane napięcie: | AC 220-240 V |
| Wymagana częstotliwość: | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie aktywności: | 417 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 46 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia: | 2 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |

Dołączone oprogramowanie:
Wymagany system operacyjny:

Xerox CentreWare Web, Xerox Embedded Web Server
Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows Server 2022,
Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server
2012 R2, Microsoft Windows Server 2012, Apple macOS 13.x,
Apple macOS 12.x, Apple macOS 11.x

Standardy ochrony środowiska

Blue Angel:

Tak

ENERGY STAR:

Tak

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

10 °C

Maksymalna temperatura pracy:

32 °C

Dopuszczalna wilgotność:

20 - 80%

Emisja dźwięku (w stanie czuwania):

14 dBA

Emisja dźwięku (w czasie pracy):

52 dBA

Emisja dźwięku (tryb cichy):

48 dBA

Wymiary i waga

Szerokość:

44.5 cm

Głębokość:

42.3 cm

Wysokość:

31.8 cm

Waga:

20.6 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość (transport):

49.5 cm

Głębokość (transport):

59.5 cm

Wysokość (transport):

40.2 cm

Waga (transport):

23.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.