

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-firewall-usg-flex-100-v2-device-only-p-220676.html>

ZYXEL Firewall USG FLEX 100 V2 Device only



Cena brutto	1 694,63 zł
Cena netto	1 377,75 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46134711
Kod producenta	USGFLEX100-EU0111F
Kod EAN	4718937630950

Opis produktu

Opis

Platforma USG FLEX kontynuuje tradycję dostarczania najnowszych, wiodących technologii, zapewniając jednocześnie pełny pakiet subskrypcji zabezpieczeń oraz płynną i skalowalną łączność z bramą.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyższa precyzja wykrywania zagrożeń**

ZyXel Security Cloud nieustannie uczy się zbierania informacji o zagrożeniach. Seria USG FLEX obsługuje zaawansowane oprogramowanie antywirusowe z trybem ekspresowego odpytywania w chmurze, które obejmuje miliardy sygnatur. Zapytania chmurowe o wysokiej częstotliwości wykrywania pomagają zweryfikować podejrzany plik w ciągu kilku sekund.

- **Najlepszy sojusz na rzecz analizy zagrożeń**

Aby zapewnić twojej sieci najlepszą ochronę, USG FLEX integruje funkcję analizy zagrożeń wiodących firm i organizacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu uzyskania skalowanych informacji w czasie rzeczywistym o plikach oraz o danych stanowiących zagrożenie. Dzięki szerszemu zasięgowi wykrywania złośliwego oprogramowania z bazą danych o wielu źródłach zwiększa się dokładność wykrywania zagrożeń. Włączone jest również filtrowanie stron, aby zabezpieczyć cały dostęp do Internetu, szczególnie w przypadku CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit) w celu ograniczenia dostępu do materiałów terrorystycznych w Internecie.

- **Wysoka wielowarstwowa ochrona**

USG FLEX został wyposażony w wielowarstwową ochronę przed wieloma rodzajami zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. Filtr zagrożeń URL, ochrona przed złośliwym oprogramowaniem i zapobieganie włamaniom blokują ataki zewnętrzne, podczas gdy funkcje patrolowania aplikacji i filtrowania sieci umożliwiają ograniczenie niewłaściwego korzystania z aplikacji lub dostępu do sieci, chroniąc ją i nie pozostawiając żadnych nienadzorowanych luk.

Produkt:	ZYXEL Firewall USG FLEX 100 V2 Device only
Nazwa:	ZyXel USG Flex 100 - Zapora - 4 porty - GigE
Opis:	4718937630950
EAN:	60 miesięcy w serwisie
Gwarancja producenta:	Ogólne
Rodzaj urządzenia:	Zapora
Szerokość:	21.6 cm
Głębokość:	14.73 cm
Wysokość:	3.3 cm
Waga:	850 g
Praca w sieci	
Typ obudowy:	Zewnętrzna
Ilość portów:	4
Technologia podłączenia:	Przewodowa
Protokół komunikacyjny danych:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, HTTP, HTTPS
Protokół routingu:	OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statyczne trasowanie IP, GRE, policy-based routing (PBR)

Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, Syslog
Wykonanie:	Przepustowość zapory SPI: 900 Mb/s Przepustowość VPN: 270 Mb/s Przepustowość IPS: 540 Mb/s Przepustowość VPN (IMIX): 100 Mb/s Przepustowość Unified Threat Mangement (UTM): 360 Mb/s Przepustowość AV: 360 Mb/s Efektywność przeciwko złośliwemu oprogramowaniu: 360 Mb/s
Pojemność:	Obecne sesje TCP: 300000 Liczba tuneli IPsec VPN jednocześnie: 40 Jednocześnieni użytkownicy SSI VPN: 30 Obsługuje VLANs: 8 Liczba urządzeń jednocześnie: 64
Wskaźniki statusu:	Zasilanie, system, WAN, LAN
Cechy:	Obsługa NAT, obsługa VPN, obsługa PAT, obsługa SNAT, obsługa Syslog, Intrusion Prevention System (IPS), możliwość aktualizacji firmwaru, ochrona przed atakiem typu malware, obsługa wirtualnych serwerów, serwer DHCP, bez chłodzenia, ochrona e-maili, przełącznik DHCP, wiązanie IP-MAC, klient DHCP, powiadomienia e-mailem, uwierzytelnianie 802.1x, zarządzane w chmurze, obsługuje Single Sign-On (SSO), Reputation Enabled Defense, Web Filtering, tryb routera, inspekcja SSL, obsługa Microsoft Azure, monitorowanie ruchu, Application Patrol, Bandwidth Limiter, tryb mostka, uwierzytelnianie 2-czynnikowe, SecuReporter, Amazon VPC, ograniczanie współczynnika sesji, dynamiczne DNS, piaskownicowanie, kooperacyjne wykrywanie i reagowanie, Geo Enforcer, wgląd w urządzenie, synchronizacja profilu zabezpieczeń
Algorytm kodowania:	SSL, WPA2-Enterprise, IKEv2
Metoda identyfikacji:	RADIUS, certyfikaty X.509, LDAP, Extensible Authentication Protocol (EAP), uwierzytelnienie XAUTH
Zgodność z normami:	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	4 x 1000Base-T - RJ-45 (LAN / DMZ) 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x USB 3.0 - Type A
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel konsoli
MTBF:	989,810.8 godzina(y)
Zgodność z normami:	BSMI, FCC Part 15 B, EN 60950-1, LVD, EMC Class B
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	DC 12 V
Zużycie energii w trybie aktywności:	12.5 wat
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	28.4 cm
Głębokość transportowa:	19 cm
Wysokość transportowa:	10 cm
Waga transportowa:	1.4 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.