

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-gs1200-5hvp2-eu0101f-zyxel-gs1200-5hp-5-port-gbe-web-smart-metal-switch-4x-poe-8023at-60w-fanless-p-184322.html>

ZYXEL GS1200-5HPv2-EU0101F Zyxel GS1200-5HP 5-port GbE Web Smart metal Switch, 4x PoE 802.3at, 60W, fanless



Cena brutto	255,81 zł
Cena netto	207,97 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3039371
Kod producenta	GS1200-5HPV2-EU0101F
Kod EAN	4718937598717

Opis produktu

Opis

Seria ZyXEL GS1200 obejmuje gigabitowe przełączniki PoE zarządzane przez przeglądarki internetowe. Urządzenia oferują uproszczoną kontrolę i dzięki temu zapewniają lepsze zarządzanie. Seria Zyxel GS1200 jest intuicyjna dla większości użytkowników i stanowi wygodne rozwiązanie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Inteligentne funkcje**

Seria ZyXEL GS1200 obejmuje gigabitowe przełączniki PoE zarządzane przez przeglądarki internetowe. Urządzenia oferują uproszczoną kontrolę i dzięki temu zapewniają lepsze zarządzanie. Seria Zyxel GS1200 jest intuicyjna dla większości użytkowników i stanowi wygodne rozwiązanie.

- **Obsługa PoE**

Graficzny interfejs zarządzania dostępny przez przeglądarki internetowe umożliwia monitorowanie statusu zasilania każdego portu oraz restartowanie urządzeń sieciowych.

- **Łatwa konfiguracja**

Seria ZyXEL GS1200 nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Uproszczony i przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny ułatwia konfigurację i umożliwia wykonanie zaplanowanych zadań za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Jest to duże ułatwienie dla użytkowników małych biur.

- **Oszczędzanie energii wraz z IEEE 802.3az**

Seria ZyXEL GS1200 obsługuje technologię IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), która automatycznie wykrywa ruch sieciowy i dynamicznie reguluje pobór mocy. Dzięki temu urządzenie umożliwia zmniejszenie poboru mocy na krótszych połączeniach kablowych.

Produkt:

Nazwa: ZYXEL GS1200-5HPv2-EU0101F Zyxel GS1200-5HP 5-port GbE Web Smart metal Switch, 4x PoE 802.3at, 60W, fanless

Opis: Zyxel GS1200-5HP v2 - Przełącznik - Tak - 1 x 10/100/1000 + 4 x 10/100/1000 (PoE+) - stacjonarny - PoE+ (60 W)

EAN: 4718937598717

Gwarancja producenta: 60 months

Ogólne

Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 5 porty - Tak

Rodzaj obudowy: Stacjonarny

Podtyp: Gigabit Ethernet

Porty: 1 x 10/100/1000 + 4 x 10/100/1000 (PoE+)

Zasilanie przez Ethernet: PoE+

Budżet poE: 60 W

Wykonanie: Zdolność przełączania: 10 Gb/s

Pojemność: Grupy multicast: 128

Wielkość tablicy adresów MAC:	2000 wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo:	9KB
Protokół routingu:	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Protokół zdalnego zarządzania:	HTTP
Cechy:	Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), nasłuchiwanie IGMP, dublowanie portów, zapamiętaj i przekaż, Broadcast Storm Control, możliwość aktualizacji firmwaru, możliwość montowania na ścianie, Quality of Service (QoS), bez chłodzenia, bufor pakietu 128KB, Energy Efficient Ethernet, Class of Service (CoS), znaczniki VLAN, metalowa obudowa, Link Aggregation, Weighted Round Robin (WRR), obsługa Loop Detection Frames (LDF)
Zgodność z normami:	IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Wbudowane urządzenia:	Przełącznik wł./wył.
Wskaźniki statusu:	Status portu, zasilanie, PoE
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	4 x 1000Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 1000Base-TX RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Zużycie energii w trybie aktywności:	72 wat
Różne	
Zgodność z normami:	BSMI, FCC, LVD, EMC Class B
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	19.3 cm
Głębokość:	8.4 cm
Wysokość:	2.6 cm
Waga:	392 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	21 cm
Głębokość transportowa:	13.2 cm
Wysokość transportowa:	7.8 cm
Waga transportowa:	950 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.