

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-gs1900-24-24-port-gbe-l2-12-port-poe-smart-switch-rackmount-130-watt-p-198011.html>

## ZYXEL GS1900-24 24-port GbE L2 12 Port PoE Smart Switch rackmount 130 Watt



Cena brutto	<b>1 213,79 zł</b>
Cena netto	<b>986,82 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3935478</b>
Kod producenta	<b>GS1900-24EP-EU0101F</b>
Kod EAN	<b>4718937609468</b>

### Opis produktu

<b>Produkt:</b>	ZYXEL GS1900-24 24-port GbE L2 12 Port PoE Smart Switch rackmount
Nazwa:	Zyxel GS1900-24EP - Przełącznik - smart - 24 x 10/100/1000 (12 PoE)
Model:	4718937609468
EAN:	4718937609468
Warranty producenta:	24 miesiące w serwisie
<b>Opis</b>	
Kodzal urządzenia:	Przełącznik - 24 porty - smart
Kodzal obrotowy:	Montowany w szkielet rack, montowany na ścianie
Kodtyp:	Standard Ethernet
Porty:	24 x 10/100/1000 (12 PoE)
Zasilanie przez Ethernet:	10F
Wzrost port:	130 W
Wykonanie:	zdolność przełączania: 48 Gb/s Przekazywanie: 35,7 Mp/s
Wielkość tablicy adresów MAC:	8K wpisów
Obsługiwane ramki Jumbo:	8K
Protokół routingu:	RIPV2, IGMP, IGMPv3
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3
Algorytm kodowania:	SSL
Metoda identyfikacji:	RADIUS, TACACS+
Lechy:	sterowanie przepływem, obsługa VLAN, automatyczna funkcja uplink (WRR), zapamiętaj i przekaz, obsługa IPv6, Quality of Service (QoS), b (MIB), Strict Priority Queuing (SPO), Class of Service (CoS), znaczniki V (IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Zgodność z normami:	Zasilanie system, Jarze/aktywnosc
Wskazniki statusu:	
<b>Rozszerzenie / połączenie</b>	
Interfejsy:	2 x 1000Base-T RJ-45 2 x 1000Base-T RJ-45 PoE
<b>Zasilanie</b>	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Użycie energii w trybie aktywności:	166,5 wat
<b>Różne</b>	
Zestaw do montowania w szkieletu:	połączony
MTBF:	110 015 godzin
Zgodność z normami:	rentyfikat FCC Class B, CE mark CLASS B, RoHS, EN 60950-1, BSMI, CNS
Określenie:	Europa
<b>Wymiary i waga</b>	
Szerokość:	43 cm
Wysokość:	43 cm
Wysokość:	44 cm
Waga:	4,48 kg
<b>Wielkość i waga (ładunek)</b>	
Szerokość transportowa:	48,9 cm
Wysokość transportowa:	43,7 cm
Wysokość transportowa:	49 cm
Waga transportowa:	4,87 kg
<b>Warranty producenta</b>	
Obsługa i wsparcie:	Warranty ograniczona - dożywnia

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

**Parametry środowiska**

Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	30 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	0 °C
Maks. temperatura przechowywania:	0 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.