

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-gs192024hvp2-eu0101f-zyxel-gs1920-24hvp2-24-port-gbe-smart-managed-poe-switch-4x-gbe-combo-rj45sfp-p-173109.html>



ZYXEL GS192024HPV2-EU0101F ZyXel GS1920-24HPv2 24-port GbE Smart Managed PoE Switch 4x GbE combo (RJ45/SFP)

Cena brutto	1 330,01 zł
Cena netto	1 081,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3131228
Kod producenta	GS192024HPV2-EU0101F
Kod EAN	4718937601936

Opis produktu

Opis

Seria GS1920v2 oferuje odświeżony wygląd i zarządzanie w chmurze w technologii ZyXel NebulaFlex.

Seria GS1920v2 to idealne rozwiązanie dla wielu różnych scenariuszy instalacji SMB i dzięki unikalnej kombinacji portów umożliwia łatwą rozbudowę sieci w przyszłości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Nowoczesny przełącznik zarządzalny z nowym designem i interfejsem**
Seria GS1920v2 oferuje odświeżony wygląd i zarządzanie w chmurze w technologii ZyXel NebulaFlex.
- **Zarządzaj tak jak chcesz**
Seria GS1920v2 przedstawia system ZyXel NebulaFlex, który umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy trybem autonomicznym i zarządzanym z chmury za pomocą naszej darmowej platformy Nebula.
- **Maksymalna elastyczność Twojej sieci gigabitowej**
Seria GS1920v2 to idealne rozwiązanie dla wielu różnych scenariuszy instalacji SMB i dzięki unikalnej kombinacji portów umożliwia łatwą rozbudowę sieci w przyszłości.
- **Komfortowo cicha praca**
Inteligentne wentylatory i konstrukcja bez wentylatorów zapewnia cichą pracę urządzenia.
- **Intuicyjna sygnalizacja LED**
Zobacz statystyki w czasie rzeczywistym w chmurze i wykorzystanie PoE na diodach LED
- **Konstrukcja zapewniająca wysoką żywotność**
Przełącznik z inteligentnym zarządzaniem www i konstrukcją sprzętową klasy enterprise. Zbudowany przy wykorzystaniu najnowszej technologii oferuje wysoką jakość i niezawodność sieciom w MŚP.

Produkt:

Nazwa: ZYXEL GS192024HPV2-EU0101F ZyXel GS1920-24HPv2 24-port GbE Smart Managed PoE Switch 4x GbE combo (RJ45/SFP)

Opis: ZyXel GS1920-24HPv2 - Przełącznik - smart - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x zestaw Gigabit SFP + 4 x 10/100/1000 - montowany w szafie rack - PoE+ (375 W)

EAN: 4718937601936

Gwarancja producenta: Brak gwarancji

Ogólne

Rodzaj urządzenia: Przełącznik - 24 porty - smart

Rodzaj obudowy: Montowany w szafie rack 1U

Podtyp: Gigabit Ethernet

Porty: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x zestaw Gigabit SFP + 4 x

Zasilanie przez Ethernet:

Budżet poE:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:

Pamięć faszowa:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Zasilanie

Zasilacz:

Wymagane napięcie:

Zużycie energii w trybie aktywności:

Różne

Zestaw do montowania w stojaku:

MTBF:

Zgodność z normami:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

10/100/1000

PoE+

375 W

Zdolność przełączania: 56 Gb/s

Szybkość przekierowywania: 42 Mp/s

Kolejki priorytetowe na port: 8

16K wpisów

IGMPv2, IGMP, IGMPv3

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP

2c

SSL

RADIUS, TACACS+

Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP,

obsługa Syslog, dublowanie portów, obsługa DiffServ,

filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, obsługa

IPv6, filtrowanie adresów IP, kontrola nad szturmami pakietów

multicast, kontrola nad szturmami pakietów unicast, możliwość

aktualizacji firmwaru, ważone równomierne kolejkowanie

(WFQ), technologia ZyXEL iStacking, obsługa protokołu

Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree

(RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol

(MSTP), nasłuchiwanie DHCP, Quality of Service (QoS), obsługa

RADIUS, snooping MLD, przełącznik DHCP, Port Security,

pułapka SNMP, klient DHCP, Management Information Base

(MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Dynamic VLAN

Support (GVRP), podwójne obrazy oprogramowania, Strict

Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP),

izolacja portów, Class of Service (CoS), proxy IGMP,

uwierzytelnianie 802.1x, Duplicated Address Detection,

zarządzane w chmurze, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP),

bufor pakietów 1,5MB, ErrDisable Recovery, filtrowanie IGMP,

dławienie IGMP, obsługa VLAN na podstawie protokołu,

zabezpieczenie procesora centralnego, zabezpieczenie źródła

IP, inspekcja ARP, Internet Control Message Protocol (ICMP),

filtrowanie VLAN, Loop Guard, Voice VLAN, Private VLAN, Guest

VLAN, Weighted Round Robin (WRR), MAC based VLAN, VLAN

Tagging, VLAN na bazie portu, Unknown Storm Control, MRSTP,

zamrażanie MAC

IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE

802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad

(LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab

(LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

256 MB

32 MB

24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W

4 x 1000Base-X SFP

4 x 1000Base-T RJ-45

Adapter mocy wewnętrznej

AC 120/230 V (50/60 Hz)

463.5 wat

Dołączony

638,691 godziny

BSMI, RoHS, FCC Part 15 A, LVD, EMC Class A

44.1 cm

27 cm

4.4 cm

3.8 kg

61.6 cm

35.5 cm

10.7 cm

4.97 kg

Gwarancja ograniczona - dożywotnia

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.