

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-lte7490-m904-lte-outdoor-modem-router-ip68-cat18-4x4mimo-lte-fcs-support-ca-b1b37-p-222757.html>



ZYXEL LTE7490-M904 LTE Outdoor Modem Router IP68 Cat18 4x4MIMO LTE FCS support CA B1+B3/7

Cena brutto	998,67 zł
Cena netto	811,93 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4031125
Kod producenta	LTE7490-M904-EU01V1F
Kod EAN	4718937607006

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Technologia podłączenia:

Protokół komunikacyjny danych:

Pasma częstotliwości:

Protokół warstwy Sieci / Transportu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Cechy:

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Line Properties

Format kodowania linii:

Komunikacja

Typ:

Cellular Protocol:

Pasma Komórkowe:

Maksymalna prędkość transmisji:

ZYXEL LTE7490-M904 LTE Outdoor Modem Router IP68 Cat18 4x4MIMO LTE FCS support CA B1+B3/7

ZyXel LTE7490-M904 - Router - WWAN - GigE - Wi-Fi - 2,4 GHz - montowany na ścianie, montowany na słupku

4718937607006

60 miesięcy w serwisie

Router

Montowany na ścianie, montowany na słupku

Bezprzewodowa, przewodowa

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

2,4 GHz

ICMP/IP, FTP

Telnet, HTTP, TR-069

Obsługa NAT, obsługa NAPT, Stateful Packet Inspection (SPI), zapobieganie atakom typu DoS, obsługa ALG, filtrowanie adresów MAC, obejście VPN, filtrowanie adresów URL, obsługa SSH, Wi-Fi Protected Setup (WPS), serwer DHCP, ukryty SSID, port w trybie przekaż dalej, wyzwalanie portu, Internet Control Message Protocol (ICMP), technologia 4x4 MU-MIMO, stos podwójny IPv4 i IPv6, zarządzanie APN

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, UPnP, RoHS, WEEE, HSF, IP68, Directive 94/62/EC, ITU-T K.21

Zasilanie, LAN, LTE, Internet, Wi-Fi

64 QAM, 256 QAM, QPSK, 16 QAM

Bezprzewodowy modem komórkowy

UMTS, WCDMA, HSUPA

LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B5, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, HSPA+ B1, HSPA+ B5, HSPA+ B8,

HSPA+ B3

1.2 Gbps

Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	LAN: 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Gniazda rozszerzeń:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x SIM
Antena	
Antena:	Wewnętrzna
Ilość anten:	4
Kierunkowość:	Kierunkowa
Poziom uzyskany:	7 dBi
Zasilanie	
Zużycie energii w trybie aktywności:	16 wat
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Iniektor PoE, zestaw uziemiający, zestaw do montażu na maszcie/ścianie, przepust kablowy
Dołączone przewody:	1 x kabel sieciowy - 1.8 m
Zestaw montażowy:	Dołączony
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	25.4 cm
Głębokość:	25.5 cm
Wysokość:	5.8 cm
Waga:	1.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	28 cm
Głębokość transportowa:	40.2 cm
Wysokość transportowa:	10.8 cm
Waga transportowa:	2.52 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.