

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-wax655e-80211ax-wifi6-4x4-outdoor-access-point-without-power-adapter-p-238639.html>



ZYXEL WAX655E 802.11ax Wifi6 4x4 Outdoor Access Point without power adapter

Cena brutto	3 907,26 zł
Cena netto	3 176,64 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46175290
Kod producenta	WAX655E-EU0101F
Kod EAN	4718937626755

Opis produktu

Opis

Wysokowydajne Wi-Fi 6 dla łączności zewnętrznej. Zewnętrzny punkt dostępowy Zyxel WAX655E AX5400 Wi-Fi 6 Dual-radio. Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozszerz Wi-Fi na zatłoczone środowiska zewnętrzne**

Punkt dostępowy Zyxel WAX655E, zaprojektowany został z myślą o przeciążonych mobilnych sieciach danych i niewydajnym Wi-Fi. Zapewnia wielogigabitową łączność bezprzewodową na dużych otwartych przestrzeniach, takich jak stadiony i parkingi. W pełni wyposażony w technologie Wi-Fi 6, WAX655E jest w stanie zapewnić zarówno doskonałą wydajność, jak i satysfakcję użytkowników w miejscach publicznych.

- **Idealny do trudnych warunków zewnętrznych**

WAX655E oferuje odporność na warunki atmosferyczne klasy IP67 oraz możliwość pracy w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Ponadto, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe WAX655E zapewnia dodatkową ochronę inwestycji przed wyładowaniami atmosferycznymi.

- **Rozszerzenie zasięgu sieci Wi-Fi dzięki Smart Mesh**

Technologia Smart Mesh firmy Zyxel nie tylko umożliwia tworzenie dynamicznych połączeń bezprzewodowych pomiędzy punktami dostępowymi w celu zwiększenia zasięgu w środowiskach zewnętrznych o dużym zagęszczeniu, ale również stanowi pomost łączności bezprzewodowej z jednego budynku do drugiego. WAX655E to idealny wybór do rozszerzenia sieci bezprzewodowej na ruchliwe obszary zewnętrzne, jak również do tworzenia połączonej sieci bezprzewodowej poprzez zewnętrzne połączenia między budynkami.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL WAX655E 802.11ax Wifi6 4x4 Outdoor Access Point
without power adapter

Opis:

Zyxel WAX655E - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 -
2.4 GHz, 5 GHz - do montażu na ścianie/maszcie
4718937626755

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Model o wzmocnionej wytrzymałości:

Do stosowania na zewnątrz

Szerokość:

25.6 cm

Głębokość:

25.7 cm

Wysokość:

7 cm

Waga:

1.365 kg

Lokalizacja:

Europa

Praca w sieci

Typ obudowy:

Do montażu na ścianie/maszcie

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Szybkość transmisji danych:

5.4 Gbps

Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Protokół warstwy Sieci / Transportu:	IPv6
Protokół zdalnego zarządzania:	SNMP, CLI
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (5 GHz): 4,8 Gb/s Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 575 Mb/s AX5400
Rating Wi-Fi:	Równoważenie obciążenia, obsługa VLAN, filtrowanie adresów MAC, obsługa Wi-Fi Multimedia (WMM), Advanced Cellular Coexistence (ACC), technologia MU-MIMO, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD), Pre-Authentication, sterowanie pasmem, Szybki Roaming, Caching PMK, Dynamic Channel Selection (DCS), technologia 2x2 MIMO, technologia 4x4 MIMO, obsługa NebulaFlex Pro, Narzędzie ZON, izolacja L2, wykrywanie nieuczciwych punktów dostępu, WDS/Mesh
Cechy:	WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3 RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP) IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Algorytm kodowania:	
Metoda identyfikacji:	
Zgodność z normami:	
Antena	
Antena:	Zewnętrzna
Ilość anten:	6
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	6 x antena - N connector 1 x 2.5 GBase-T (PoE) - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw do montażu na maszcie/ścianie
MTBF:	992,516 godzina(y)
Zgodność z normami:	EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, IP67, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17, IEEE 802.1x
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	42.7 cm
Głębokość transportowa:	28.4 cm
Wysokość transportowa:	11.1 cm
Waga transportowa:	2.925 kg
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-40 °C
Maksymalna temperatura pracy:	65 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.