

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-wifi6-ax1800-outdoor-ap-80211ax-dual-band-small-business-wi-fi-w-smart-mesh-ip55-and-mu-mimo-protection-poe-power-manageable-p-217881.html>



ZYXEL WiFi6 AX1800 Outdoor AP 802.11ax Dual Band Small Business Wi-Fi w/ Smart Mesh IP55 and MU-MIMO Protection PoE Power Manageable

Cena brutto	487,30 zł
Cena netto	396,18 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4370920
Kod producenta	NWA55AXE-EU0102F
Kod EAN	4718937621996

Opis produktu

Opis

Myślisz o modernizacji swojej zewnętrznej sieci bezprzewodowej do technologii 11ax (Wi-Fi 6)? Zyxel NWA55AXE to właśnie to, czego potrzebujesz! Zaprojektowany pod kątem trudnego środowiska zewnętrznego, odporny na warunki atmosferyczne NWA55AXE to punkt dostępowy Wi-Fi 6 o klasie ochrony IP55, który nadaje się doskonale do rozszerzenia sieci na zewnątrz budynku.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Większy zasięg dzięki technologii Smart Mesh**

Technologia Zyxel Smart Mesh nie tylko tworzy dynamiczne łącza bezprzewodowe między punktami dostępowymi w celu zapewnienia większego zasięgu, ale może również zapewnić połączenie bezprzewodowe między budynkami. Nie ma wątpliwości, że NWA55AXE to idealny sposób na rozszerzenie zewnętrznej sieci bezprzewodowej albo zbudowanie wzajemnie połączonej sieci przy użyciu bezprzewodowych łączy między budynkami.

- **Prosta instalacja, łatwa konfiguracja**

NWA55AXE to idealne rozwiązanie dla właścicieli małych firm lub użytkowników SOHO.

Produkt:

Nazwa:

ZYXEL WiFi6 AX1800 Outdoor AP 802.11ax Dual Band Small Business Wi-Fi w/ Smart Mesh IP55 and MU-MIMO Protection PoE Power Manageable

Opis:

Zyxel NWA55AXE - Punkt dostępu bezprzewodowego - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - zarządzanie w chmurze

EAN:

4718937621996

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Punkt dostępu bezprzewodowego

Szerokość:

30.8 cm

Głębokość:

13.64 cm

Wysokość:

4.96 cm

Waga:

580 g

Lokalizacja:

Europa

Praca w sieci

Typ obudowy:

Zewnętrzna

Technologia podłączania:

Bezprzewodowa

Szybkość transmisji danych:

1200 Mbps

Protokół komunikacyjny danych:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Protokół zdalnego zarządzania:	HTTP
Zarządzanie w Chmurze:	Tak
Pasmo częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Wykonanie:	Maks. przepływność danych (2,4 GHz): 575 Mb/s Maks. przepływność danych (5 GHz): 1200 Mb/s
Rating Wi-Fi:	AX1800
Cechy:	Obsługa VLAN, filtrowanie adresów MAC, obsługa IPv6, możliwość aktualizacji firmwaru, Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD)
Algorytm kodowania:	WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
Zgodność z normami:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Antena	
Antena:	Zewnętrzna
Ilość anten:	2
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1000Base-T - RJ-45
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Iniektor PoE
MTBF:	1,091,186 godzina(y)
Zgodność z normami:	EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, FCC Part 15 B, FCC Part 15 C, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17
Zasilanie	
Obsługuje Power Over Ethernet (PoE):	PoE
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	22.1 cm
Głębokość transportowa:	18.8 cm
Wysokość transportowa:	5.9 cm
Waga transportowa:	887 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-20 °C
Maksymalna temperatura pracy:	60 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.