

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-xs1930-12f-smart-managed-switch-p-220233.html>

ZYXEL XS1930-12F Smart Managed Switch



Cena brutto	2 289,38 zł
Cena netto	1 861,29 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4427758
Kod producenta	XS1930-12F-ZZ0101F
Kod EAN	4718937620791

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Protokół routingu:

Protokół zdalnego zarządzania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

ZYXEL XS1930-12F Smart Managed Switch
Zyxel XS1930-12F - Przełącznik - smart - 10 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T - stacjonarny, montowany w szafie rack
4718937620791
60 miesięcy w serwisie

Przełącznik - 12 porty - smart
Stacjonarny, montowany w szafie rack
10 Gigabit Ethernet
10 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T
16K wpisów
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, CLI
RADIUS, TACACS
Sterowanie przepływem, obsługa ARP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, ważne cykliczne kolejkowanie (WRR), Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, możliwość aktualizacji firmwaru, ważne równomierne kolejkowanie (WFQ), obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, Quality of Service (QoS), obsługa RADIUS, kontrola łącza, obsługuje LLDP, przekaźnik DHCP, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, pułapka SNMP, Strict Priority Queuing (SPQ), uwierzytelnianie adresu MAC, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), Loop Guard, Guest VLAN, Green Ethernet (EEE), VLAN Tagging, klawisz resetowania, klient DHCPv6
IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Zasilanie, system, łącze/aktywność, lokalizator, chmura

Zgodność z normami:

Wskaźniki statusu:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

2 x 100/1000/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45

10 x 10GBase-X SFP+

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy wewnętrznej

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Różne	
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.